

	Manual de especificaciones	Proceso ISO 9001 Certificado	Edición 1	25/10/01
	Especificaciones estándar		Hoja	1

LOCX Grasa Grafitada

Nombre y Código del Producto

Grasa Grafitada en Aerosol

Funcionalidad

Grasa Lubricante en Aerosol de uso Múltiple.

Aplicaciones

Lubricante de amplio espectro para uso Industrial (Metal Mecánico en General) / Lubricación de Colisas, Mecanismos de Fricción, Correderas, Tornillería en General, Helicoides para desplazamiento,

Propiedades

Producto de color negro
Densidad 800 – 850 Gr/Lt
Punto de Inflamación: >50 °C
Ensayo Máquina de 4 Bolas: 250 Mínimo.
Olor Característico a Hidrocarburos
Inmiscible en Agua, Emulsionable por medio de agitación enérgica.
Soporta mayor temperatura que las grasas convencionales, aunque el efecto graso quede eliminado, siempre tendrá una película de grafito lubricante.

Características

No ataca plásticos.
No afecta aislaciones.
No ataca lacas.
Inflamable (3) > 50 °C

Instrucciones

Utilice con elementos de protección básicos, ya que se trata de un producto de baja peligrosidad, Mantenga alejado de las llamas ya que se trata de un producto levemente inflamable (3)

Presentación

Caja x 12 unidades de 270 gr. C/u.