

GLIBER con PTFE

Producto

Lubricante de película seca

Función

Lubricación de impresoras, plotters, tickeadoras, expendedoras y mecanismos en general.

Aplicación

Lubrica mecanismos de precisión, evita la adherencia y el empastamiento de la suciedad en movimientos mecánicos. Favorece el deslizamiento de piezas plásticas entre sí, plásticas con metal y metálicas entre sí. Excelente en bárrales y engranajes de impresoras. Eficaz en zoom de cámaras. Es apto para todo tipo de metales y mecanismos que requieren lubricación seca.
Genera una película de fino espesor y la presencia del PTFE como agente antiadherente y antifricción, le permite soportar mayores presiones y cargas. Favorece el deslizamiento. Solución definitiva en máquinas de expendio de boletos, tickeadoras, expendedoras de bebidas y alimentos.

Propiedades

Lubricante
Antiadherente
Antifricción.

Características

Amplia estabilidad térmica (-20°C a 270°C)
No es conductor
No es inflamable

Disponible con válvula Anyway

Ecología**Instrucciones**

Limpie la zona con solvente LX-100. Aplique **GLIBER con PTFE** y espere hasta que evapore el solvente, la superficie quedará seca y con excelente lubricidad.
Utilice el prolongador.
No aplique en exceso, una fina película es suficiente.

Presentación

GLIBER c/ PTFE
440 gr (91055)