

KIT DETECTOR DE FISURAS

Producto

Se compone de: Desengrasante, Tinta Penetrante y Revelador

Función

Detecta fisuras poco visibles en metales y soldaduras metálicas.

Aplicación

Tuberías, uniones soldadas, matrices, piezas mecanizadas, etc.

Propiedades

Muy baja tensión superficial
Rapidez de penetración
Color Rojo
Fácil de limpiar
Rango de Temperaturas + 40 °C a -10 °C.

Características

Alto rendimiento.
Versátil (puede usarse sin necesidad de instalaciones).
Base Solvente
Ensayado bajo Normas ASTM E-165 / ASTM E-1220

Instrucciones

Uso del Kit:
Realizar una profunda limpieza con **DESENGRASANTE** del sector o pieza a tratar. Es importante eliminar todo tipo de residuos o partículas extrañas para lograr un óptimo resultado. Una vez limpia y seca la superficie, aplicar en forma pareja la tinta **PENETRANTE** hasta cubrir toda el área a controlar, grietas o fisuras. Dejar trabajar el producto 6 minutos aproximadamente, luego eliminar el mismo (frotar) con un trapo limpio y de ser necesario húmedo con el **DESENGRASANTE**. No aplicar este último en forma directa porque puede retirar el **PENETRANTE** de las fisuras. Agitar el **REVELADOR**, aplicar una capa fina y uniforme sobre la zona de búsqueda y dejar actuar unos minutos. Verificar la presencia de fisuras a través de la tinta penetrante color rojo.

Ecología

Producto a base de componentes no cancerígenos ni tóxicos.

Presentación

Aerosoles de 440 cc / Bidones de 5 Litros