

# PULLER

**Producto**

Desengrasante desoxidante fosfatizante.

**Función**

Poderoso desengrasante y desoxidante concentrado.

**Aplicación**

Para limpieza de maquinarias, engranajes, rulemanes, válvulas, depósitos grasosos, alojamientos de empaquetaduras, sellos, pisos de cemento, etc.  
Al remover con agua a presión, se forma una emulsión lechosa que no deja residuo graso.

**PULLER** remueve grasas y óxidos en instantes, dejando los poros abiertos y en perfectas condiciones para un óptimo acabado posterior.

**PULLER** es excelente eliminando sulfatos en superficies metálicas.

**PULLER** es un moderno compuesto químico, que facilita el trabajo, ya que en una sola operación, limpia, pasiva, y deja preparada las superficies para todo tipo de acabados protectores.

**Propiedades**

Desengrasante  
Desoxidante  
Fosfatizante

**Características**

Triple acción. Desengrasa desoxida y acondiciona superficies metálicas.

Económico. Trabaja en frío, diluido y es de rápida acción.

Seguro. No ataca a los diversos metales y sus aleaciones (Ej.: acero, aluminio, latón, plomo, cobre, cadmio, etc.)

Atoxico. No despidе vapores ni olores desagradables.

**Instrucciones**

**PULLER** puede utilizarse por inmersión, cepillado o trapeado, tanto en frío como en caliente.

Elimine en primero el exceso de grasa de las piezas, luego aplique **PULLER** el tiempo, o las veces que sea necesario hasta que el óxido y la grasitud hayan desaparecido. Luego enjuague en agua limpia, seque y aplique como protección PROTELUB o bien pinte la superficie.

Diluciones

Para desoxidar: mezcle una parte de **PULLER** y cuatro partes de agua.

Para desengrasar: prepárelo 1 parte de **PULLER** en 10 partes de agua.

Importante:

Si utiliza **PULLER** por inmersión, colóquelo en una batea de goma, plástico, fibra de vidrio o loza.

Mantener el envase cerrado, en lugar limpio y fresco.

**Presentación**

En bidón de 5 lt.

En bidón de 20 lt.

En tambor de 200 lt.