

SOLVEX

Producto

Solvente dieléctrico de seguridad

Función

Limpia equipos eléctricos, elimina humedad, grasa, hollín y aceite.

Aplicación

SOLVEX solvente dieléctrico de evaporación controlada, especial para contactores, motores eléctricos, tableros, chasis de equipos electromecánicos, de videos, aire acondicionado, transformadores, teletipos, relojería y todo tipo de equipos eléctricos. **SOLVEX** elimina humedad, polvo y suciedad, disuelve rápidamente grasas y aceites. No es corrosivo, no afecta aislaciones, no deja residuos y tiene una rigidez dieléctrica mayor a 25.000 Volt (puede aplicarse con los equipos en funcionamiento).

Propiedades

Limpia
Deshumecta
Desengrasa

Características

Dieléctrico a 25.000 Volt.
No ataca plásticos.
No afecta aislaciones.
No ataca lacas. Densidad a 20 °C: 1,00
PH: 7
Punto de ebullición: >100 °C
Punto de inflamación: 50 °C
Punto de congelamiento: >12 °C
Toxicidad mac: 480 ppm
No deja residuos.
Evaporación rápida (pocos minutos)
Es inflamable.
Cumple los requerimientos de las Normas: **MIL-T-81533A** y **ASTM D4126-95**

Instrucciones

Sopletear con aire para eliminar el polvo, luego pulverice **SOLVEX** a 15cm de distancia aproximadamente, desde arriba hacia abajo del equipo a limpiar. Deje secar a temperatura ambiente o ayude con aire. Por ser dieléctrico, puede aplicarse en equipos en funcionamiento. Puede usarse en equipos secos y húmedos.
Evitar el contacto prolongado con la piel.

Presentación

Aerosol
En bidones de 30 lt.
En tambores de 205 lt.